

	E600J	M600J	E600JP	M600JP
Plattformhöhe	18,36 m	18,36 m	18,39 m	18,39 m
Seitliche Reichweite	13,19 m	13,19 m	13,54 m	13,54 m
Schwenken (nicht Endlos-Drehung)	400°	400°	400°	400°
Plattform-Kapazität	230 kg	230 kg	230 kg	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°	180°	180°	180°
Korbarm – Gesamtlänge	1,24 m	1,24 m	1,24 m	1,24 m
Korbarm – Korbarm - vertikaler Arbeitsbereich	145° vertikal (+75°/ -70°)	145° vertikal (+75°/ -70°)	145° vertikal (+89°/ -56°)	145° vertikal (+89°/ -56°)
JibPLUS™ – horizontaler Arbeitsbereich	—	—	180° horizontal	180° horizontal
A. Plattformgröße	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m	0,76 m x 1,83 m
B. Gesamtbreite	2,42 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,23 m	1,23 m	1,23 m	1,23 m
D. Bauhöhe	2,54 m	2,54 m	2,54 m	2,54 m
E. Länge	9,37 m	9,37 m	10,15 m	10,15 m
F. Radstand	2,74 m	2,74 m	2,74 m	2,74 m
G. Bodenfreiheit	0,30 m	0,30 m	0,30 m	0,30 m
Max. Bodendruck	3,7 kg/cm²	3,7 kg/cm²	3,6 kg/cm²	3,6 kg/cm²
Maschinengewicht ¹	7.100 kg	7.300 kg	7.150 kg	7.350 kg
Fahrtgeschwindigkeit	4,8 kmh	4,8 kmh	4,8 kmh	4,8 kmh
Steigfähigkeit	30%	30%	30%	30%
Bereifung (Luftbereifung/nicht markierend)	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5	36/14LL-22.5
Pendelachse	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
Wenderadius – innen	1,22 m	1,22 m	1,22 m	1,22 m
Wenderadius – außen	4,64 m	4,64 m	4,64 m	4,64 m
Elektrisches System	48V DC	48V DC	48V DC	48V DC
Batterien	8 x 6V 415 Ah	8 x 6V 415 Ah	8 x 6V 415 Ah	8 x 6V 415 Ah
Antriebsmotoren	Zwei Elektro-Motoren	Zwei Elektro-Motoren	Zwei Elektro-Motoren	Zwei Elektro-Motoren
Bremsen	Federbelastet hydraulisch lösend	Federbelastet hydraulisch lösend	Federbelastet hydraulisch lösend	Federbelastet hydraulisch lösend
Hydraulik-Motor	Gleichstrom Motor	Gleichstrom Motor	Gleichstrom Motor	Gleichstrom Motor
Hydraulik-Pumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikbehälter	80 L	80 L	80 L	80 L
Automatische Generator Ladeeinheit	—	Kubota OC60 luftgekühlt 5 kW	—	Kubota OC60 luftgekühlt 5 kW
Generator-Dieseltank	—	50 L	—	50 L

¹ Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

**JLG MODELLE E600J, M600J,
E600JP & M600JP**

